

**VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.**  
**2600 VÁC, KÖZTÁRSASÁG ÚT 34.**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Traktor beszerzése**

**TÁRGYÚ**

**KÖZBESZERZÉSNEK NEM MINŐSÜLŐ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**2024. december**

## 1.) Általános előírások:

A beszerzés tárgya 1 db új traktor műszaki vizsgával, rendszámmal és 1 db hengerseprő beszerzése. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a forgalomba helyezés, a leszállítás, a beüzemelés és a betanítás térítésmentesen.

Nyertes ajánlattevő kizárólag új – nem használt vagy nem felújított tartort – fogad el szerződészerű teljesítésnek. A kiállításokon/vásárokon korábban használt/kiállított/használt traktorok használt traktornak minősül.

Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell országos szervizhálózattal.

## 2.) Minimálisan előírt műszaki követelmények:

Teljesítmény (kW): min. 18 kW

Hengerek száma (db): max. 3

Motor típus: Yanmar

Hűtés: víz

Lökettérfogat (cm<sup>3</sup>): min. 1 330

Nyomaték (Nm/fordulatszám): min. 86 / 1300

Üzemanyagtank (l): min. 29

Üzemanyagfogyasztás: 1,5-3,5 liter/üzemóra

Kormányzás: Hidraulikus (szervo), elsőkerék kormányzás

Erőátvitel: max 8 fokozat előre, max 4 fokozat hátra (szinkronizált), oldalra kihelyezett váltókarokkal

Hidraulikus emelő: Szabványos CAT. I. 3-pont felfüggesztés

Emelési kapacitás: min. 900 kg

TLT: 540 f-1 és járókerék arányos fordulattal, 1 3/8" Z6

TLT kapcsolás: Mechanikus

Hidr. gyorscsatlakozók: 2 pár

Meghajtás: állandó összkerék-hajtás

Differenciálzár: Mechanikusan kapcsolható az első és a hátsó tengelyen

Tengelykapcsoló: egytárcsás száraz Szélesség széria abroncsokkal (mm): 1276 (min. szélesség egyben)

Fékrendszer: mechanikus működtetésű dobfék, rögzítőfék

Teljes hossz (mm): max 2946

Magasság (bukócsővel) (mm): max. 1910

Hasmagasság (mm): max. 260

Fordulókör (külső): max 2550

Tömeg (kg): max 1300

Sebességtartomány: 1,1-26,5

Széria gumibroncsok: 7.50-16 elöl 300/70R20 hátul

## Felszereltség:

Fűthető fülke

Első hárompont és

- 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó úszó pozícióval hátul, váltószeleppel működteti az első hárompontot

- 1 pár kettősműködésű hidr. csatlakozó hátul, párban működik az első csatlakozóval  
Szabályozható emelési és süllyesztési sebesség az első és hátsó háromponton.  
Dönthető kormányoszlop.

### **Hengerseprő**

15-30 LE-s traktorokhoz csatlakoztatható.

3 pont csatlakozás cat 1 vagy cat 2 vagy cat 0 (rendeléskor választható)

Mechanikus állítási szög (jobbra-balra fordítható 20°-al)

Ø200x70mm kerék a seprónél

Hidraulikus állítási szög (max. 25° jobbra-balra)

Hidraulikus meghajtás

Teljesítmény (HP/kW): 25/35-18/25

Szélesség: min 1450 mm

Fordulatszám (RPM): 540/100/2000

Átmérő: 500 mm

HLP: max. 770/1700/1050

Súly: max. 145 kg